


## 23321 KLI-G

Indicatore di tensione per la guida din

5905339233219



La spia luminosa a LED viene utilizzata per indicare lo stato dei circuiti elettrici.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Norm:** PN-EN 60947-5-1

**Campi:** 1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Moduli:** 1

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 12

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 60

**Grammatura [g]:** 70

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.4

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 45

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021938